

Załącznik nr 2A

Remont śmietników w Tychach przy ul. Filaretów 28; ul. Filaretów 36; ul. Filaretów 39-45; ul. Filaretów 69; ul. Filaretów 42; ul. Edukacji 43

Zakres robót obejmuje:

- czyszczenie i malowanie elementów metalowych tj. konstrukcji stalowej (belki, słupy) oraz furtek i wypełnień otworów w ścianach;
- naprawę oraz uzupełnienie elementów łączących elementy murowane z konstrukcją stalową;
- wymianę uszkodzonych wkrętów mocujących pokrycie dachu oraz uszczelnienie wszystkich mocowań;
- naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z czyszczeniem i malowaniem dachu;
- uzupełnienie spoin i ubytków (w tym wymiana uszkodzonych fragmentów cegieł) oraz przemurowanie pęknięć w obmurówce z cegły klinkierowej;
- czyszczenie i hydrofobizację klinkieru;
- naprawę i uzupełnienie ubytków podwaliny betonowej;

UWAGA

Do naprawy konstrukcji murowanych zastosować zaprawy dedykowane do elementów klinkierowych;

Naprawę elementów betonowych wykonać zaprawami na bazie cementu modyfikowanego polimerami – PCC.

Technologia malowania elementów metalowych:

- a) oczyszczanie: należy usunąć kurz, brud, tłuszcz (np. myjką ciśnieniową z detergentem), a także łuszczącą się starą farbę, w przypadku elementów konstrukcyjnych czyszczenie mechaniczne do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wg ISO 8501-1);
- b) odtłuszczenie: należy umyć powierzchnię wodnym roztworem odtłuszczacza i spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć;
- c) w przypadku powierzchni ocynkowanych: miejsca z "białą rdzą" czy rdzawymi plamami delikatnie oczyścić szczotkami nylonowymi lub materiałem ściernym, uważając, by nie uszkodzić cynku;
- d) malowanie elementów metalowych wykonać bezpośrednio po ich wyczyszczeniu stosując farbę podkładową oraz nawierzchniową w systemie jednego producenta (przeznaczoną do powierzchni metalowych ocynkowanych i do nakładania bezpośrednio na rdzę);

W wycenie należy uwzględnić:

- zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie całego obszaru prowadzonych prac;
- wykonywanie robót porządkowych w trakcie wykonywania robót remontowych oraz po ich zakończeniu;
- wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie robót;
- przywrócenie terenu do stanu poprzedniego;

Należy zastosować certyfikowane wyroby systemowe jednego producenta.

Podana w ofercie ryczałtowa wycena remontu ma obejmować wszystkie koszty i czynniki cenotwórcze, bez podatku VAT oraz uwzględniać całościowy zakres robót.